



SIEMENS

Přehled vybraného sortimentu 2019/2020

Program pro kuchyňská studia
a specializované obchody s nábytkem.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Zapněte troubu, zatímco jste na nákupu.



Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám mohou trouby Siemens s technologií Home Connect nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou kuchyň v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect, aniž byste museli být v kuchyni.

Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte skvělou nabídku lahodných receptů v sekci Kuchařská kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.



home
connect

Méně času na přípravu, více času na připravené jídlo.

Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla.


Funkce cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.



Funkce 4D horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň jej umístíte.




Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný pokrm. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.



Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Pohodový provoz trouby bez námahy. Chytrý tlumicí mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka.



Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora času až 50 %

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce totiž pomáhá nejen při rozmrazování a ohřívání. Zkracuje také dobu přípravy všech pokrmů v pečicí troubě tak, že se dodatečně zapne k již zvolenému druhu ohřevu při zachování vynikající kvality. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě rychleji, zcela bez předehřívání. Šetříte tak čas i energii.



Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny typy – standardní halogenové osvětlení, LED osvětlení nebo nejvyspělejší víceúrovňové LED osvětlení – zajistí skvělý pohled a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhnete nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou a funkcí pulseSteam.



Zažijte život bez čekání: rychloohřev

Rychlé předehřátí zahřeje troubu neuvěřitelně rychle – a bez zvýšené energetické náročnosti. Pro představu – vyhřát troubu na 175 °C trvá zhruba 5 minut.



Vestavné trouby

Kombinovaná parní trouba

iQ700



Novinka







Model	HS636GDS2 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná parní trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna
Komfort	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba • HZ36D533P keramická nádoba • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu • HZ632010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 1násobný teleskopický výsuv • HZ638D30 3násobný teleskopický výsuv • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč 5,4 l • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena	35 990 Kč*

Od zdravého po křupavé. Kombinované parní trouby.

Vařte s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou s parními troubami Siemens. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba nebo koláčů. Parní trouby Siemens jsou zdravější alternativou běžné trouby. Vaření v páře zachovává v potravinách původní chuť, vitamíny a nutriční hodnoty. A je také velmi praktická – lidé, kteří chtějí jíst zdravě, ale nemají mnoho času na vaření, si mohou s parními a kombinovanými troubami Siemens snadno a rychle ohřát již připravená jídla. Zelenina se pomocí páry rychle ohřeje, a přitom zůstane křupavá a chutná.



Postup při obsluze výsuvného panelu:



Krok 1: Stiskněte senzorové tlačítko na displeji



Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu



Krok 3: Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět a lehkým stiskem zavfete panel na své místo. Nyní stačí pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít

Vestavné trouby

Pečicí trouba

iQ700



home connect















Model	HB678GBS6 nerez	HB676G5S6 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• Home Connect připojení přes Wi-Fi • 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• Home Connect připojení přes Wi-Fi • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty	• závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	33 990 Kč*	27 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
				
	 		 	
Model	HB674GBS1 nerez		HB634GBS1 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l		- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení		2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profi pánev HZ633070 – profi pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l HZ638100 – 1násobný teleskopický výsuv HZ638200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ638300 – 3násobný teleskopický výsuv HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	22 990 Kč*		18 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnami	iQ700	Kompaktní kombinovaná parní trouba	iQ700
				
	 		  	
Model	CM636GNS1 nerez		CS636GBS2 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev - max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l		- kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 47 l	
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna		• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl Plus - elektronické hodiny - rychloohřev - LED osvětlení		3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny - rychloohřev, LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, 1násobný teleskopický výsuv		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 40 °C - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří		- teplota skla dvířek max. 40 °C - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ86S000 skleněný pekáč • HZ86S000 skleněný pekáč 5,1 l • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m		HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ86S000 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	
Cena	34 990 Kč*		35 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
				
	    		   	
Model	HB278G2S0 nerez		HB257G2S0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l		- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	
Design	zápustné otočné voliče		zápustné otočné voliče	
Čištění	activeClean® – automatické samočištění		ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna	
Komfort	- LCD displej - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl30 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení		- LCD displej - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	závěsné rošty, 2násobný teskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail		závěsné rošty, 2násobný teskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota dveří max. 30 °C²⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 1,02 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW		- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	- HZ317000 – forma na pizzu - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531000 – pečicí plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532000 – univerzální pánev - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ538000 – 1 varioClip rail - HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv - HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail - HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv - HZ66X600 – černá dekorační lišta - HZ86S000 – skleněný pekáč - HZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m		- HZ317000 – forma na pizzu - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531000 – pečicí plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532000 – univerzální pánev - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ538000 – 1 varioClip rail - HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv - HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail - HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv - HZ66X600 – černá dekorační lišta - HZ86S000 – skleněný pekáč - HZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	19 990 Kč*		16 490 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ300	Pečicí trouba	iQ300
				
	   			
Model	HB234A0S0 nerez		HB214ABR0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l		- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	
Design	zápustné otočné voliče			
Čištění	ecoClean Plus: zadní stěna			
Komfort	- LED displej - automatický návrh teploty - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení		- LED displej - automatický návrh teploty - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	závěsné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail se stop funkcí		závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW		- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	- HZ317000 – forma na pizzu - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531000 – pečicí plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532000 – univerzální pánev - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ538000 – 1 varioClip rail - HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv - HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail - HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv - HZ66X600 – černá dekorační lišta - HZ86S000 – skleněný pekáč - HZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m		- HZ317000 – forma na pizzu - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531000 – pečicí plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532000 – univerzální pánev - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ538000 – 1 varioClip rail - HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv - HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail - HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv - HZ66X600 – černá dekorační lišta - HZ86S000 – skleněný pekáč - HZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	11 990 Kč*		9 990 Kč*	



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.




Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný program. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.

ecoClean Plus: výrazná pomoc při čištění

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čistící program ecoCleanPlus.



activeClean®: čistota bez námahy

Nyní si můžete své pokrmy ještě více užívat, neboť si nemusíte lámat hlavu s čištěním pečicí trouby: díky funkci activeClean®. Pouhým stisknutím tlačítka se vaše trouba vyčistí sama. Při tomto procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba rozpálí na teplotu okolo 485 °C a drobné nečistoty spálí na popel. Potom vnitřek trouby jednoduše vytřete vlhkým hadříkem. Jedná se nejen o neefektivnější, ale i nepohodlnější způsob čištění vnitřního prostoru pečicí trouby.




Funkce cookControl: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Vařit jako profesionálové – snadno a bez stresu? Díky inovativním technologiím můžete. Funkce cookControl doporučí ideální nastavení pro dokonalou přípravu pokrmů. Stačí vybrat z automatických programů a zadat hmotnost pokrmu. Trouba udělá vše ostatní. S cookControl dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků, ať už připravujete cokoliv.

Funkce 4D horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň jej umístíte.




Přizpůsobí se
vaším potřebám.

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit.

Indukční deska s integrovaným odsáváním


	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700
--	-----------------------------	-------



Indukční deska		Odsavač par	
Model	EX875LX34E	Komfort	• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní • senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění • vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii • velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) • litinový rošt na odtahu vzduchu, teple odolný, vhodný pro mytí v myčce • odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce • integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce • jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce • indikátor nasycení tukového filtru • indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci
Design	• fazetový design		
Komfort	• ovládání dual lightSlider • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • timer Doba vaření		
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2× flexInduction • varné zóny: 1× Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø240 mm, 200 mm, 1× Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø200 mm, 240 mm • 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Výkon odsávání	• hodnota odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 169 m³/h, max. normální stupeň 551 m³/h, intenzivní stupeň 698 m³/h • hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m³/h, boost/ intenzivní stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • účinnost filtru: 90% • třída spotřeby energie: A • průměrná spotřeba energie: 50,8 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve		
Montážní instrukce	• min. šířka spodní skříňky: 80 cm • min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). • hloubka ponoření: 19,8 cm • spotřebič musí být ze spodní části přístupný • při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 27 kg) • doporučené odtahové trubky: ploché NW 150		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro instalaci: 198 × 780 × 490 mm spotřebiče: 198 × 812 × 520 mm • délka připojovacího kabelu: 110 cm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,4 kW, třífázové připojení • připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky		
Zvláštní příslušenství	• HZ381401 modul pro odtah • HZ381501 cleanAir modul pro provoz s cirkulací • HZ381700 cleanAir pachový filtr • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánev • HZ390210 pečicí pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390500 cookingSensor • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		
Cena	86 990 Kč*		

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 80 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	EH875FFB1E	EX675FEC1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 1x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	• spotřebiče: 51×812×520 mm pro instalaci: 51×750×490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky	• spotřebiče: 51×602×520 mm pro instalaci: 51×560×490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduce (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduce (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduce (velikost: 40 x 20 cm)
Cena	20 990 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska, 60 cm

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300	Plynová varná deska, 75 cm	iQ????
				
				
Model	EH651FFC1E		EP7A6QB20	
Design	• U-fazeta		• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s mosaznými nožičkami • sada vysoce efektivních hořáků	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím knoflíku	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • střed: hořák Wok až 4 kW • vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny			
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51×592×522 mm pro instalaci: 51×560×490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • typ připojení: třífázové • připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky		spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 610 × 480 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel součástí balení (1 m), se zástrčkou	
Zvláštní příslušenství	HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)		HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298107 – Wok kroužek	
Cena	17 990 Kč*		16 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Úžasné na pohled.
Dokonalé ve vaší kuchyni.

Moderní odsavače par se skleněnými a chromovanými liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď, pověsíte nad kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné desky, nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.

Dekorativní komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC98KPP60	LC97FLP60
Design	• nakloněný design • černé sklo / nerez	• plochý design • černé sklo / nerez
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 435 m³/h, intenzivní stupeň: 587 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: B¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost, obvodové odsávání	• funkce boost, obvodové odsávání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • elektronické ovládání touchControl, LED displej • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 238 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • elektronické ovládání touchControl, LED displej • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 225 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 143 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AKA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci, vč. uhlíkového filtru cleanAir Plus (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ31XXB16 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AXE61 – černý komín	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AFA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AFR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AFT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci, vč. uhlíkového filtru cleanAir Plus (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AXE61 – černý komín
Cena	24 990 Kč*	23 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96QBM50	LC96BBM50
Design	• slimline pyramideDesign • nerez	• boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost	• funkce boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • elektronické ovládání touchControl, LED ukazatel • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 221 lux • barevná teplota: 3500 K	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • elektronické ovládání touchControl, LED ukazatel • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2x 1,5 W LED • intenzita světla: 214 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ11DXI16 – vestavná cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. cleanAir Plus filtru) LZ10FXJ00 – vestavná regenerační cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. regeneračního cleanAir filtru) LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. uhlíkového cleanAir Plus filtru)	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ11DXI16 – vestavná cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. cleanAir Plus filtru) LZ10FXJ00 – vestavná regenerační cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. regeneračního cleanAir filtru) LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. uhlíkového cleanAir Plus filtru)
Cena	13 990 Kč*	12 490 Kč*

Výsuvné odsavače par

Výsuvný odsavač par, 60 cm iQ700



Model	LI69SA683
Design	• černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 499 m³/h, intenzivní stupeň: 934 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 490 m³/h, intenzivní stupeň: 790 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • elektronické ovládání touchSlider, LED displej • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 2× 3 W LED • intenzita světla: 734 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 378–378 × 598 × 290 mm • pro cirkulaci: 378–378 × 598 × 290 mm
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 – snižovací rámeček LZ111XB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ111XC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. uhlíkového cleanAir Plus filtru)
Cena	24 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: senzor kvality vzduchu

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry, a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climaControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Senzorové ovládání: touchControl

Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.



Jasně, a navíc energeticky úsporné: LED osvětlení

Nové LED moduly s dlouhou životností šetří energii, ale ne na úkor intenzity osvětlení. Se svítivostí vyšší o 45 % se postarají o podstatně větší jas a tím o optimální osvětlení pracovní plochy. A to při nižší spotřebě energie až o 85 %.



Provoz s cirkulací s regeneračním cleanAir filtrem

Cirkulační technologie cleanAir v kombinaci s regeneračním filtrem nejenže garantuje odvod více než 90 % nepříjemného aroma a pachů z kuchyně, ale regenerační filtr je neskutečně snadný na údržbu, a to po dobu více než 10 let. Abychom tuto revoluční vlastnost zachovali, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit regenerační filtr do pečicí trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navracet jeho schopnosti až 30x.



Vždy čerstvé.

Chytré nápady a inovativní technologie v designech, které určují trendy – chladicí spotřebiče Siemens uchovávají potraviny a nápoje inteligentně, ať už se rozhodnete pro vestavné, nebo volně stojící chladničky.

Volně stojící chlazení

	Americká side-by-side	iQ500	Kombinace chladnička/mraznička	iQ700
--	-----------------------	-------	--------------------------------	-------



Model	KA90DAI30	KG56FSB40
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 338 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 522 l - objem chladicí části: 359 l - objem mrazicí části noFrost: 163 l - doba skladování při poruše: 4 hod. - mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 216 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 480 l - objem chladicí části: 251 l - objem zóny blízko 0 °C: 124 l - objem mrazicí části noFrost: 105 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: šedá - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm	- Home Connect Ready: vzdálená správa a ovládání - Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří: černé sklo, barva bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 1) - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C 2 přihrádky freshBox na kolečkách	1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty na teleskopických výsuvch – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvé 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty na teleskopických výsuvch – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	177,0 × 91,0 × 72,0 cm	193,0 × 70,0 × 80,0 cm
Příslušenství	zásobníky na vejce, 1× přívodní hadice	2× chladicí akumulátor, 1× miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství		KS10ZHC00 – komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready
Cena	49 990 Kč*	36 990 Kč*

Volně stojící chlazení

	Kombinace chladnička/mraznička	iQ300	Kombinace chladnička/mraznička	iQ300
--	--------------------------------	-------	--------------------------------	-------



dostupné do 4/2020



dostupné do 4/2020

Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části noFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části noFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm	- Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří a bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	203,0 × 60,0 × 66,0 cm	203,0 × 60,0 × 66,0 cm
Příslušenství	1× miska na led, zásobníky na vejce	1× miska na led, zásobníky na vejce
Cena	22 490 Kč*	18 490 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI87SAD30 ploché panty	KI87VVS30 pojezdy
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé	1 přihrádka freshBox
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve	KS10Z020 držák na láhve
Cena	27 490 Kč*	19 990 Kč*



Vynikající nápady pro čisté nádobí.

Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí. Mytí a sušení na nejvyšší úrovni v myčkách Siemens.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
	 Novinka		 Novinka	
	Energie extremě tichá výška spotřebiče příborová zásuvka vario extra sušení varioSpeed Plus intensiveZone varioPanty infoLight auto 45°-65°		Energie extremě tichá extra sušení varioSpeed Plus intensiveZone rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight technologie střídavého mytí	
Model	SX736X19NE		SN636X03NE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra-sušení		• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra-sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • varioPanty		• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73015 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	23 990 Kč*		19 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
		
	Energie extremě tichá extra sušení varioSpeed Plus intensiveZone rackMatic hodinový program sklo 40 °C infoLight technologie střídavého mytí	
Model	SN636X01GE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 12 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+⁺¹⁾ • energie / voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra-sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • ovládání shora • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	15 990 Kč*	

Modrý bod ukazuje provoz myčky: infoLight u plně integrovaných myček

V průběhu celého mytí je na zem promítán modrý bod. Tak už z dálky vidíte, jestli myčka ještě myje, nebo už skončila.




Doživotní záruka na škody způsobené vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabráňuje všem škodám způsobeným vodou – ať už na přívodní hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.



Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádoby. Vše je perfektně umyto a usušeno za pouhých 60 minut.



Čisté a zářivé za třetinu času: varioSpeed Plus

Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí až o 66 %*. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádoby v nejkratším možném čase.



*Neplatí pro rychlý program a předmytí.

Objevte péči o prádlo budoucnosti.




Komfort, výkonnost a energetická účinnost: pračky, sušičky a kombinované pračky se sušičkou Siemens vždy nabízejí ty nejmodernější technologie. Inovativní funkce poskytují vynikající výsledky praní i sušení a navíc zjednodušují váš každodenní život.

Pračky a sušičky



	Automatická pračka iQ500	Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem iQ300
   		
Model	WM14T360BY	WT45RV10CS
Výkon a spotřeba	• kapacita: 8 kg • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 137 kWh / 9900 l²⁾ • třída účinnosti odstředění: B • max. počet otáček: 1400 ot./min.; zbytková vlhkost: 53 % • hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 49 • hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 74	• kapacita: 8 kg • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie: 235 kWh³⁾ • třída účinnosti sušení: B na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější)⁴⁾ • hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• speciální programy: extra máchání/škrobení, košile/halenky, mix, odčerpání/odstředění, hygiena, super 15'/30', jeans/tmavé prádlo, vlna, jemné/hedvábí • varioPerfect: optimalizované programy z hlediska času nebo spotřeby energie pro vždy perfektní výsledek • touchControl tlačítka: extra máchání, odložení konce programu, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, regulace počtu otáček/bez odstředování	• speciální programy: vlna krátký, mix, outdoor, ručníky, časový program teplý, časový program studený, spodní prádlo, super 40', košile/halenky • cyklus načechrávání prádla po ukončení programu • touchControl tlačítka: start/pauza, šetrný, ochrana proti zmačkání, délka programu, jemné nastavení stupně sušení, 24 hod. nastavení konce sušení
Komfort a bezpečnost	• funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoliv zapomenuté prádlo • objem bubnu: 63 l • inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a velmi šetrná péče o prádlo • kovový háček zavírání dvířek • komfortní zavírání • iQdrive: nejvíce energeticky úsporná a nejtišší technologie motoru • antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod • průtokový senzor pro optimální spotřebu vody • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou • 3D-systém vrchní vody • plně elektronické ovládání všech standardních a speciálních programů vč. teploty jedním otočným voličem • velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách a nastavení konce praní až za 24 hod., doporučení náplně	• ochranný filtr bloku kondenzátoru • autoDry technologie • komfortní nastavení sušicích časových a senzorových a speciálních programů jedním otočným voličem • LED displej s ukazatelem zbývajícího času a nastavení konce programu až za 24 hod., ukazatel průběhu programu a speciálních funkcí • systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo • antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod • indikace plně kondenzační nádržky • indikace pro vyčištění filtru • dětský zámek ovládání • signál na konci programu • skleněná dvířka s rámem v barvě stříbrno-bílá • komfortní zavírání • závěs dvířek: vpravo • kovový háček zavírání dvířek • technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí
Rozměry (V × Š × H)	84,8 × 59,8 × 59,9 cm • možnost podstavby při výšce niky 85 cm	84,2 × 59,8 × 63,6 cm • možnost podstavby při výšce niky 85 cm • hloubka spotřebiče vč. dvířek: 65,2 cm • hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 109,1 cm
Zvláštní příslušenství	WZ20490 podesta s výsuvem • WZ10130 přívod studené vody/prodl. AquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze	WZ27410 spojovací sada • WZ27400 spojovací sada s výsuvem • WZ20600 koš na vlnu • WZ20160 sada pro odtok kondenzátu
Cena	13 990 Kč*	14 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních pracích cyklů a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie v jednom sušicím cyklu. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Rozměrové výkresy – pečicí trouby





Rozměrové výkresy – varné desky






Rozměrové výkresy – varné desky








Rozměrové výkresy – odsavače par







Rozměrové výkresy – odsavače par



Rozměrové výkresy – chladicí přístroje



Rozměrové výkresy – myčky, pračka, sušička



Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebiče@bshg.com
© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

**Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoliv k dispozici:**



- Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
- Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Q8ACZS0220